

EL EMPAQUE COMPLETO:

ALTA VELOCIDAD, INTEGRIDAD DE SELLO EN CUALQUIER BOLSA TERMO SELLABLE

Las selladoras de bolsa MPS7100 y 7500 de Emplex son ideales para aplicaciones de embolsado estándar que requieren altas velocidades o materiales que son difíciles de sellar.

Los modelos MPS7100 y 7500 sellan bolsas y pocuhs a velocidades de hasta 1000" (25.4m) por minuto y pueden ser configuradas para alimentación manual, semi o automática.

El proceso de sellado se puede ajustar para diferentes materiales, asegurando integridad en el sello de cada una de las bolsas. Ambos modelos pueden trabajar con cualquier material termo sellable y logra manejar hasta 12 mil / 300 micrones de espesor de material (6mil / 150 micrones máximo cuando son con dobles).

Los modelos MPS 7100 y 7500 ofrecen verdaderas capacidades conectar y encender, son de fácil uso y operación en cualquier entorno de producción. La selladora MPS 7100 cierra herméticamente y bolsas de hasta 2 libras / 907 g de peso sin la necesidad un transportador. El modelo MPS 7500 está equipado con un transportador fabricado en acero inoxidable, de grado alimenticio de 6 in. X 6 pies (15,2 cm x 182,9 cm), además viene equipado con carriles ajustables que sirven de guías

para diferentes tamaños de bolsa. Transportadores de dimensiones personalizados están disponibles para adaptarse a cualquier tamaño o peso de las bolsas.

Los MPS 7100 y 7500 son equipos de bajo mantenimiento con fácil acceso a la sección de sellado y componentes modulares que permiten ampliar el equipo a medida que aumentan las necesidades de producción. Los modelos MPS 7100 y 7500 vienen equipados con una PC industrial y con una pantalla a color táctil 5,7" que simplifica la configuración, monitoreo y seguimiento de los controles más importantes del proceso como el calor, la presión de sellado, y la velocidad. Entre los ajustes disponibles están el cambio de medidas imperiales o métricas. La pantalla de uso fácil proporciona datos de mantenimiento y solución de problemas de rutina.

Debido a que sabemos que sus requerimientos de sellado son únicos, las selladoras MPS710 y 7500 pueden ser fabricadas con numerosa selección de especificaciones. Por ejemplo, le ofrecemos sin costo adicional, la selección del sentido de alimentación, la orientación de sellado, el ancho del sello, tipo de rodillos de presión y suministro eléctrico. Opciones de personaciones adicionales y complementarias también están disponibles. Esto hace que los modelos MPS 7100 y 7500 sean soluciones asequibles para cualquier tamaño de operación y se puedan adaptar a los diferentes presupuestos.

La legendaria calidad y el rendimiento de Plexpack están incorporados en todos los componentes para garantizar el funcionamiento y la fiabilidad 24/7. Las selladoras de bandas continuas de bolsas Emplex son líderes en



la industria, generan sellados herméticos a casi todos los materiales termosellables, sean de alta o baja densidad, ecológicos o alguna mezcla en particular.

Soluciones Flexibles. Resultados Acertados

La tecnología funciona mejor cuando es tan fiable y fácil de usar que casi no sabe que está ahí. Los equipos MPS 7100 y 7500 han sido cuidadosamente diseñados, son fáciles de usar y pueden adaptarse al espacio disponible. La PC y la pantalla táctil estándar industrial tienen un crucial en los ajustes importantes y pone a su alcance todas las variables del sistema. El monitoreo y seguimiento de la temperatura, presión de sellado, y la velocidad son rápidos, repetibles y simples.

La sección de sellado es de fácil alcance para el cambio rápido de las bandas de sellado y permite el acceso sin restricciones para el mantenimiento rutinario del equipo. Las bandas de sellado proporcionan sellos fuertes y de larga durabilidad. Con el tensor de banda exclusivo de Emplex, las bandas pueden ser ajustadas de forma sencilla. Los modelos MPS 7100 y 7500 proporcionan durabilidad, fiabilidad y satisfacción del usuario.



a**PLEXPACK**™ solution

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❑ Sistemas modulares, hechos a la medida, selecciones de usuario para voltaje eléctrico, dirección de alimentación, orientación de sellado, ancho de sellados y rodillos de presión de las bandas de sellado.
- ❑ Equipados con una PC industrial y una pantalla táctil a color de 5,7" para los controles de interfaz y configuración, lo que permite acceso a numerosas herramientas de gestión de la productividad y de control de procesos.
- ❑ El cambio de bandas de sellado se realiza en menos de 5 minutos.
- ❑ Opción de enfriamiento que permite alargar la vida de las bandas de sellado.
- ❑ Ventanilla de Clear Laxan para un seguro monitoreo de la sección de sellado.
- ❑ Baja huella ecológica.
- ❑ Flexibilidad continúa.
- ❑ Son sistemas que solo se conectan y encienden.
- ❑ Todos los equipos han sido aprobados bajo ANSI/PMMI B155.1-2000 y CE.
- ❑ Sellado por medio de bandas continuas que generan optimo desempeño, sellados fuertes y de larga vida.
- ❑ Recordatorios de mantenimiento preventivo

FÁCIL OPERACIÓN

Diseños cautelosos, pantalla de control táctil y fácil acceso a la sección de sellado

Nuestros sistemas de son flexibles y personalizables, hechos a la medida de sus necesidades particulares tomando en cuenta su presupuesto. Los diseños modulares innovadores son fáciles de instalar, mantener y ampliar. Proporcionan flexibilidad de las líneas de producción y productos, además aseguran que las operaciones de empaquetado cumplan con sus estándares.

VALOR REAL AL EMPAQUE

Soluciones estándar o personalizadas que se adaptan a su presupuesto y requerimientos.

EMPLEX MPS 7100

CONTACTAR Y ENCENDER

Diseños modulares de fácil instalación, expansibilidad y rápido giro.



OPCIONES DE EQUIPO

- Los opcionales de Plexpack son modulares y pueden ser agregados a las selladoras en cualquier momento de la vida útil del equipo.
- Cortadores de tope de bolsa
- Sistema de succión de exceso de bolsa
- Impresoras de inyección de tinta
- Soportes de producto (tamaños estándar o personalizados)
- Cintas transportadoras de carga pesada o especializados
- Sistemas robotizados de alimentación

INTEGRIDAD DE SELLADO

Sellados consistentes, fuertes y herméticos que mantienen su producto fresco y seguro

EMPLEX
Bag & Pouch Sealing Systems

EMPLEX MPS 7500



CONFIANZA COMPROBADA

En un amplio rango de aplicaciones, incluyendo grado alimenticio, cuarto limpio y ambientes industriales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diseño Innovador, Durabilidad e Integridad de Sellado	Selecciones Estándar	Opcionales (costo adicional)
Electricidad	115/230V 12A, 50/60Hz	
Motor	1/4HP PWM PMDC	
Tipo de sellado	Continuo	
Dirección de alimentación	Derecha a izquierda o izquierda a derecha	
Orientación de sellado	Vertical u horizontal	
Bandas de sellado	Teflón	Acero Inoxidable
Rodillos de presión	Acero inoxidable o caucho	
Ancho de sellado	Choice of: 1/8" / 3.2 mm, 1/4" / 6.35 mm, 3/8" / 9.5 mm, 1/2" 12.7 mm, 3/4" /19.05 mm	
Profundidad de la garganta de sellado	3.75" / 70 mm	4" / 10.16 cm otras dimensiones también están disponibles
Capacidad de calentamiento/ enfriamiento	10" / 25.4 cm barras de calentamiento 10" / 25.4 cm barras de enfriamiento	
Rango de velocidad	Hasta 1000" / 25m por minuto	
Rango de temperatura	0-200 grados Celsius / 0-392 grados Fahrenheit	
SPL	60 db	
Transportador de grado alimenticio	Estándar en MPS 7500 6 in. x 6 ft (15.2 cm x 182.9 cm) de acero inoxidable	Transportadores de carga pesada o especializados en múltiples tamaños y configuraciones
Armazón	Acero inoxidable 304 para el soporte con manivela de ajuste de altura manual	Soporte para mesa y extensiones del altura
Lavable/cuarto limpio	El diseño estándar se puede limpiar con un trapo húmedo	Lavable
Controlador	PC industrial con pantalla a color de 5.7" <ul style="list-style-type: none"> • Acceso a las variables de temperatura, velocidad y presión. • Manejo y selección de recetas para diferentes tipos de productos y materiales . • Reportes de producción y de usuario. • Selección de idioma. • Diagnóstico y monitoreo de los procedimientos y componentes para prevenir daño en el equipo o pérdida de productos. • Alertas de mantenimiento • Guías de mantenimiento y tutoriales 	

Plexpack:

Soluciones Flexibles. Resultados Acertados.
 Plexpack entrega a clientes a nivel mundial soluciones flexibles de maquinaria de empaque y generan resultados acertados. Por más de 40 años ha sido conocido por despachar de forma rápida soluciones innovadoras que son simples de usar de desempeño superior que garantizan el retorno de su inversión. Más de 5,000 clientes a nivel mundial dependen de nuestras Selladoras de bolsas y pouches de banda continua Emplex y los túneles de termoencogimiento y enfardado Damark para generar eficiencia de empaque, integridad de producto, seguridad en el transporte y presentación atractiva.

Servicio y Soporte

Cada solución de Plexpack está respaldada por un equipo multilinguaje de servicio y soporte desde nuestras oficinas en Canadá y Estados Unidos y nuestra red internacional de distribuidores. Ofrecemos venta, servicio y soporte en inglés, francés, español y portugués. Puede estar seguro que desde el primer contacto y durante todo el ciclo de vida, Plexpack le dará atención personalizada para sus necesidades de empaque flexible.

Contacto:

Teléfono: 416.291.8085
 Toll Free: 800.265.1775
 Fax: 416.298.4328
 Email: info@plexpack.com
 Web: www.plexpack.com

Oficina Principal de Plexpack

1160 Birchmount Road, Unit 2
 Toronto, ON M1P 2B8 Canada

Oficina de Estados Unidos

24418 S. Main Steet, Suite 403
 Carson, CA 90745 USA

Plexpack, Emplex y Damark son marcas registradas de Plexpack Corporation. ©2016 Plexpack Corporation.

